

Dunlop Protomastor full safety (142VP)

Betaalbare en veilige oplossing voor op het boerenbedrijf



USP Zool

Olie resistent, SRA gecertificeerde zool voor excellente grip

USP schacht / bovenkant

Praktische laars voor milde omstandigheden

USP veiligheid

Slipbestendig om veilig te werken

Algemeen

Segment	Agrarisch
Materiaal laarsschacht	PVC
Materiaal zool	PVC
Kleur laarsschacht	Groen
Kleur zool	Zwart
Voering	Witte voering
Inlegzool type	Geen

Certificering

Veiligheidsstandaard Europa	EN ISO 20345:2011 S5 SRA
-----------------------------	--------------------------

Bescherming & Comfort

Neus	Staal
Tussenzool	Staal
Antislipzool	SRA
Oliebestendige zool	Ja
Chemische bestendigheidscodes	2
Energie absorberend	Ja
Elektrische isolatie	Antistatisch
Brandstof- en oliebestendig	Ja

Maatvoering

Maatboog EUR	36-48
Maatboog UK	03-13

Logistiek

Land van oorsprong	Portugal
Intrastat code	64011000

SKU	Maat EUR	Maat US	Maat UK	GTIN	Aantal paren per omdoos	Omverpakking lengte (mm)	Omverpakking breedte (mm)	Omverpakking hoogte (mm)	Paar/pallet	Pallet hoogte (m)
142VP.36				8713197339274	6	385	385	268	216	
142VP.37				8713197339281	6	385	385	268	216	
142VP.38				8713197339298	6	385	385	355	180	
142VP.39				8713197339304	6	385	385	355	180	
142VP.40				8713197339311	6	385	385	355	180	
142VP.41				8713197339328	6	385	385	355	180	
142VP.42				8713197339335	6	385	385	355	180	
142VP.43				8713197339342	6	385	385	390	144	
142VP.44				8713197339359	6	385	385	390	144	
142VP.45				8713197339366	6	385	385	390	144	
142VP.46				8713197339373	6	385	385	425	144	
142VP.47				8713197339380	6	385	385	425	144	
142VP.48				8713197339397	6	385	385	425	144	